

雙層燃氣用塑膠軟管

通過國家級 CNS15996 燃氣用塑膠軟管 安全認證

華成塑膠 CNS15996 認證碼  R65162

產品特性

- ◆ 管體由雙層透明之不同特性耐燃材料製成，管體透明讓使用者更輕易觀察管體變化，安全看的見。
- ◆ 抗紫外線，長期於戶外使用不龜裂、破損。
- ◆ 管體耐壓、耐油、耐酸鹼、抗腐蝕。

經濟部標準檢驗局
BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION,
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

商品驗證登錄電子證書
CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION

證書號碼: C1659061620012 號 00
Certificate No.

申請人: 華成塑膠工業股份有限公司
Applicant

地址: 臺南市南區中華西路一段33號
Address

生產廠場: 華成塑膠工業股份有限公司

申請驗證登錄, 經審查結果符合規定, 准予登錄並使用商品安全標章及識別號碼: R65162
其登錄事項如下:
for Registration of Product

Certification has been reviewed and found to be in compliance with related regulations. Therefore, registration is granted with the Product Safety Mark and the Identification No. R65162. Details of the registration are follows:

統一編號: 68700108
Uniform No.



安裝注意事項

1. 瓦斯軟管接頭應使用夾具固定，以防止脫落，並確認容器配件等之連接無洩漏之情形。
2. 瓦斯軟管應平正安裝並保持固定不使其變形或移動並遠離火源。
3. 經常檢查瓦斯軟管，最好3年即予更換。
4. 應由專業技師安裝。

使用注意事項

1. 瓦斯使用後、外出、就寢前請關閉瓦斯開關。
2. 瓦斯軟管不宜超過1.8公尺，並應加裝夾具固定，以防止脫落。
3. 應使用符合國家標準之壓力調節器、閥、金屬管等配件。
4. 瓦斯軟管要經常檢查，發現龜裂、破損時立即更換。



材質:PVC

適用壓力:3.3 KPA

溫度範圍: -25°C ~ 70°C

顏色:雙層透明

建議使用期限:3年

本證書以
網址: <https://c1659061620012.cns15996.gov.tw/>
登錄日期: 中華民國 2020 年 08 月 27 日
Registration Date: 2020 (year) 08 (month) 27 (day)


本證書有效期至
2023 年 08 月 26 日
Expiration Date: 2023 (year) 08 (month) 26 (day)

發證日期: 中華民國 109 年 08 月 27 日
Date of issue: 2020 (year) 08 (month) 27 (day)

註1: 持本證書進口驗證登錄商品時, 進口人須與本證書書義人相同。
註2: 次年度商品驗證登錄年費繳納期限為當年11月30日, 逾期未繳納者, 經限期繳納屆期未繳納, 即依商品檢驗法第42條第7款規定廢止驗證登錄, 並自次年度1月1日起生效。
註3: 本證書僅代表完成檢驗程序, 不作為其他(如產地)證明。

列印序號: 9645110662170280051 第1頁, 共1頁



適用  功能

工業用 農業用 漁業用 建築用 家庭用 柔軟、耐壓 撓曲性優 耐寒 耐熱 耐藥劑性

編號 ITEM	品名 NAME	內徑 INSIZE D ₁ (mm)	厚度 (mm)	工作壓力 (70°C/30秒)	爆破壓力 (70°C/30秒)	長度 (M)
F203030	CNS雙層燃氣管9.5透明 (3/8")	9.4 ±0.4	3.0 ±0.3	20~40 Kpa	350 kpa	60M、150M
F204030	CNS雙層燃氣管13透明 (1/2")	12.7 ±0.5	3.3 ±0.3	20~40 KPa	350 kpa	30M、60M
F205030	CNS雙層燃氣管14透明 (5/8")	14.5 ±0.5	3.8 ±0.3	20~40 KPa	350 kpa	30M

雙層燃氣用塑膠軟管

通過國家級 CNS15996 燃氣用塑膠軟管 安全認證

華成塑膠 CNS15996 認證碼  R65162

產品特性


- ◆ 管體由雙層雙色之不同特性耐燃材料製成。
- ◆ 抗紫外線，長期於戶外使用不龜裂、破損。
- ◆ 管體耐壓、耐油、耐酸鹼、抗腐蝕。

經濟部標準檢驗局
BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION,
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

TAF
Formal Certification
TCMI

商品驗證登錄電子證書
CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION

證書號碼: C1659061620012 號 00
Certificate No.


茲據 華成塑膠工業股份有限公司 申請驗證登錄, 經審查結果符合規定, 准予登錄並使用商品安全標章  及識別號碼: R65162。其登錄事項如下:
The application made by 華成塑膠工業股份有限公司 for Registration of Product Certification has been reviewed and found to be in compliance with related regulations. Therefore, registration is granted with the Product Safety Mark  and the Identification No. R65162.

申請人: 華成塑膠工業股份有限公司 統一編號: 68700108
Applicant Uniform No.

地址: 臺南市南區中華西路一段33號
Address

生產廠場: 華成塑膠工業股份有限公司
Factory

廠址: 臺南市南區中華西路一段33號
Factory



安裝注意事項

1. 瓦斯軟管接頭應使用夾具固定，以防止脫落，並確認容器配件等之連接無洩漏之情形。
2. 瓦斯軟管應平正安裝並保持固定不使其變形或移動並遠離火源。
3. 經常檢查瓦斯軟管，最好3年即予更換。
4. 應由專業技師安裝。

使用注意事項


1. 瓦斯使用後、外出、就寢前請關閉瓦斯開關。
2. 瓦斯軟管不宜超過1.8公尺，並應加裝夾具固定，以防止脫落。
3. 應使用符合國家標準之壓力調節器、閥、金屬管等配件。
4. 瓦斯軟管要經常檢查，發現龜裂、破損時立即更換。



Reg. No. 1090827
本證書有效期限
Expiration date 2023 (year) 08 (month) 26 (day)
發證日期: 中華民國 109 年 08 月 27 日
Date of issue 2020 (year) 08 (month) 27 (day)

註1: 持本證書進口驗證登錄商品時, 進口人須與本證書名義人相同。
註2: 次年度商品驗證登錄年費繳納期限為當年11月30日, 逾期未繳納者, 經限期繳納屆期未繳納, 即依商品檢驗法第42條第7款規定停止驗證登錄, 並自次年1月1日起生效。
註3: 本證書僅代表完成檢驗程序, 不作為其他(如產地)證明。

列印序號: 9645110682170280051 第1頁, 共1頁













材質: PVC

適用壓力: 3.3 KPA

溫度範圍: -25°C ~ 70°C

顏色: 雙層雙色

建議使用期限: 3年

適用      功能     

工業用 農業用 漁業用 建築用 家庭用 柔韌、耐壓 撓曲性優 耐寒 耐熱 耐藥劑性

編號 ITEM	品名 NAME	內徑 INSIZE D ₁ (mm)	厚度 (mm)	工作壓力 (70°C/30秒)	爆破壓力 (70°C/30秒)	長度 (M)
F203032	CNS雙層燃氣管9.5紅白 (3/8")	9.4 ±0.4	3.0 ±0.3	20~40 Kpa	350 kpa	60M、150M
F204032	CNS雙層燃氣管13紅白 (1/2")	12.7 ±0.5	3.3 ±0.3	20~40 KPa	350 kpa	30M、60M
F205032	CNS雙層燃氣管14紅白 (5/8")	14.5 ±0.5	3.8 ±0.3	20~40 KPa	350 kpa	30M